



**Davide e Luigi Volpi S.p.A.**  
Via San Rocco, 10 - 46040 CASALROMANO MN –ITALIA  
Tel. 0376 76012 – 76009 - Fax 0376 76408  
E-Mail:info@volpioriginale.it - www.volpioriginale.it

**SCHEDA TECNICA**  
**OLYTECH ESSENTIAL MOD. 405**  
**È LO SCUOTITORE PER OLIVE ADATTO PER TUTTE LE ESIGENZE,**  
**VERSATILE ED EFFICACE IN OGNI CONDIZIONE**



**Cod. 405L**  
**Cod. 405XL**



**Davide e Luigi Volpi S.p.A.**

Via San Rocco, 10 - 46040 CASALROMANO MN - ITALIA

Tel. 0376 76012 - 76009 - Fax 0376 76408

E-Mail: info@volpioriginale.it - www.volpioriginale.it

Olytech Essential è uno scuotitore innovativo nella sua essenzialità. La nuova gamma Olytech unisce tecnologia ed ergonomia, per un utilizzo pratico e confortevole. In particolare, il design è estremamente innovativo, grazie alla testa di raccolta inclinata, all'ampio movimento oscillatorio e all'impugnatura ergonomica. Per rendere più maneggevole lo scuotitore, sono state realizzate due varianti di misura: L e XL.

#### ALIMENTAZIONE

Olytech Essential funziona con un motore elettrico 12V cc, alimentato direttamente dalla batteria 12V, con sistema di controllo dello sforzo del motore. A bassi consumi elettrici vengono abbinate alte prestazioni.

#### 2 VERSIONI

La maneggevolezza è massima, grazie alle due versioni disponibili. La misura L, con asta telescopica estensibile da 2100 a 3100 mm, pesa 2,5 kg, mentre la versione XL (2400-3700 mm) pesa 2,8 kg.

#### PRODUTTIVITA'

Olytech Essential permette una produttività di 80/110 kg/ora. Il movimento oscillatorio dei due bracci porta-astine (brevettato) garantisce un'alta resa di raccolta.

Tipo di movimento	due bracci porta-astine con movimento oscillatorio ad alta resa di raccolta - movimento brevettato
Elementi della testa	4+4 astine flessibili in fibra di carbonio di facile e rapida sostituzione
Alimentazione	elettrica 12V cc
Batteria consigliata	12V cc - 70÷80 Ah
Cavo alimentazione	Alimentazione diretta dalla batteria
Controllo	Sistema di controllo dello sforzo del motore
Lunghezza	Da 2100 mm a 3700 mm
Peso totale attrezzo (senza prolunga)	405L: 2,5 kg - 405XL: 2,8 kg
Produttività	80/100 kg/ora
Testa orientabile	Testa di raccolta inclinata
Battiti	1.100 al minuto (velocità massima)
Larghezza di lavoro	min 240 mm - max 530 mm
Angolo ottimale di ingresso nella pianta	12° - 20° - 28°
Prolunga telescopica	di serie
Cavo alimentazione	10 metri con pinze e connettori
Ampio movimento oscillatorio	
Impugnatura ergonomica con interruttore, cavo e protezione antipiega.	

#### IMPORTANTE:

**ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPORTATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.**